

194/17

ISO 9001
certified company

HADEF®

Edelstahl-Seilwinde/ Stainless Steel Wirerope Winch Treuil manuel en inox

PREMIUM LINE



Längenverstellbare Kurbel mit ergonomischem Griff

Adjustable crank with ergonomic grip

Manivelle démontable et réglable en longueur
avec poignée ergonomique

Trommelfreilauf zum schnellen Abziehen des unbelasteten Seiles

Declutchable rope drum for fast unwinding of the wirerope

Tambour débrayable permettant un déroulement plus rapide du câble



Geschlossenes Getriebe

Closed gearbox

Réducteur fermé à l'aide d'un carter



Wartungsfreies Lager

Maintenance-free bearing

Palier sans entretien



Lastdruckbremse mit Sperrklinke

Load pressure brake with ratchet system


Frein à pression avec système de cliquet



Edelstahl V2A 1.4301

Stainless Steel V2A 1.4301

Acier inox V2A 1.4301

Edelstahl
Stainless
Steel
InoxTrommelfreilauf
Declutchable rope drum
Tambour débrayableSperrklinke
Ratchet system
Système de cliquet

Option

Trommel mit Trennsteg
Drum with separation
partition
Séparation sur tambour

Tragfähigkeit Capacity Capacité		Seil Wirerope Câble		Seil- aufnahme Wirerope storage	Seilweg je Kurbel- umdrehung Rope length per crank turn	Kurbelkraft Crank effort	Gewicht ohne Seil Weight without rope
1. Lage 1st layer 1ère couche kg	oberste Seillage top layer total kg	Ø mm	erf. Mindest- bruchkraft nec. min. breaking load Capacité de rupture mini. kN	Capacité du tambour m	Course par tour de manivelle mm	Effort à la manivelle 1. Lage 1st layer 1ère couche daN (kg)	Poids sans câble kg
1000	614	8	34	33	20	11	27
1500	927	10	51	21	14	12	27,5



194/17

ISO 9001
certified company

Edelstahl-Seilwinde/ Stainless Steel Wirerope Winch Treuil manuel en inox

PREMIUM LINE

HADEF®



Edelstahl
Stainless
Steel
Inox

